

# KAMPANJE

## Rotabroach<sup>TM</sup> Magnetbormaskiner

**FÅ MED GRATIS**

kjerneborsett verdi 1590,-  
ved kjøp av E30 og E50



**Element 30**

**kr 6990,-**

eks moms

inkludert kjerneborsett

veil pris Element 30

inkl borsett kr 9200,- eks moms

- BORE
- FORSENKE
- GJENGE
- BROTSJE



**Element 50**

**kr 13950,-**

eks moms

inkludert kjerneborsett

veil pris Element 50

inkl borsett kr 17540,- eks moms



**Skjærepasta pr stk**

**kr 108,-**

eks moms

Selges kun gjennom vårt landsdekkende forhandlernet

Kampanjen gjelder frem til 30.06.19



HR Maskin AS

KJERNEBORSPESIALISTEN I NORGE

Tlf. 69 22 70 60 - [www.hr-maskin.no](http://www.hr-maskin.no) - [post@hr-maskin.no](mailto:post@hr-maskin.no)

## ELEMENT 30



**ELEMENT 30** er den minste utgaven i Rotabroach sin nye generasjon magnetbormaskiner. Den tradisjonelle spindelstyringen, ny elektronikk, nytt betjeningspanel og CutSmart 2-teknologi, gjør maskinen til en nøyaktig, sikker og god kjernebormaskin. Leveres med drillchuck for spiralbor.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Varenummer: **100 0400**  
 Lev.nr.: ELEMENT 30/3  
 EAN: 7071612122094  
 NOBB: 48796894

Motor - spenning: 230V - 50/60Hz  
 Motor - output: 850 Watt

Verktøyholder: 3/4" Weldon (19.05mm)  
 Ø13mm nøkkelchuck

Turtall: 1. gir 600 RPM  
 2. gir ---  
 3.gir ---  
 4.gir ---

Slaglengde: 65 mm

Magnetfot: 80 x 165 mm

Holdekraft: 8.000 N

Vekt: 10,9 kg

## ELEMENT 50



**ELEMENT 50** er en allsidig og fleksibel maskin med morsekon 2 innfesting. Maskinen har hastighetsregulering og revers. Kan brukes med både kjerne- og spiralbor, gjengetapper, brot-sjer og forsenkere. Drillchuck og holdere for gjengetapper medfølger.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Varenummer: **100 0440**  
 Lev.nr.: ELEMENT 50/3T  
 EAN: 7071612127129  
 NOBB: ---

Motor - spenning: 230V - 50-60Hz  
 Motor - output: 1500 Watt

Verktøyholder: Morsekon 2  
 Ø13mm nøkkelchuck

Turtall: 1. gir 100 - 265 RPM  
 2. gir 200 - 500 RPM  
 3.gir ---  
 4.gir ---

Slaglengde: 165 mm

Magnetfot: 98 x 200 mm

Holdekraft: 13.500 N

Vekt: 15,8 kg



### Sjære pasta

Skjære pasta brukes primært ved boring side-inn, under-opp eller når flytende skjæreolje/væske ikke kan benyttes. Fyll boret med pasta før boring starter.

190 0200 RD40068 Skjære pasta 50 gram



### Kjerneborsett med 5 stk kjernebor i HSS-M2AL

Inneholder Ø14, Ø16, Ø18, Ø20 og Ø22mm Rotabroach RAPTOR kjernebor for platetykkelser opp til 30mm. Gjennomherdet og helslipt borkropp med spesiell og patentert skjæregeometri som gir raskere, mer effektive, mer nøyaktige og større slitestyrke enn andre kjernebor. Optimal for plast, ikke jernholdige metaller, milde ståltyper og konstruksjonsstål med strekkholdfasthet under 900 N/mm. Senter-spisser er inkludert.